

# Unico ocel'ové krídlové brány



- ✓ ocel'ový profil 1,5–2,0 mm
- ✓ výplň 40 mm panelom sekcionalnej brány
- ✓ tepelná izolácia panelu polyuretánovou penou
- ✓ klesajúci prah
- ✓ lakovanie profilov vo farbách z palety RAL

**Unico je ocel'ová krídlová garážová brána vybavená tepelným mostom.** Má 40 mm hrubé panely používané v segmentových bránach vyplnené polyuretánovou penou, čo zaručuje veľmi dobré tepelné parametre. Tesnosť je dodatočne zabezpečená tesnením po obvode.

**Jednokrídlové alebo dvojkrídlové krídlové brány Unico využívajú ocel'ové žiarovo pozinkované profily s hrúbkou 1,5 až 2,0 mm.** Môžu byť lakované v akejkoľvek farbe z palety RAL (prášková metóda). Použitý sínusový tvar tepelného mostu dodatočne zlepšuje statické parametre brány.

**Toto univerzálne riešenie je možné inštalovať do garážového otvoru alebo na stenu.** Prvé riešenie umožňuje otvorenie pod uhlom 90°, druhé – 180°. Štandardne má zámok, kľučku, západku a nožičky.

Jednoduché prispôsobenie dverí Unico akémukoľvek domu, samostatnej garáži alebo prístavbe zaručuje **množstvo farieb, typov povrchových úprav a presklenia, ktoré je možné použiť.**