

EkoSun Slide



- ✓ stavebná hĺbka krídel: 81 mm
- ✓ stavebná hĺbka rámu: 157,5 mm
- ✓ zasklenie balíkmi do 52 mm
- ✓ vysoko tuhé výstuže v krídlach
- ✓ schéma A

0,77

Uw pri Ug = 0,5
(rámik Ultimate)

1

Dráha

5

Komôr

Posuvný PVC systém EkoSun Slide je moderné riešenie vytvorené ako alternatíva tak pre cenovo dostupné systémy PSK, ako aj pre najväčšie a najprestížnejšie zdvižno-posuvné konštrukcie (HST).

Jeho jednoduchý dizajn a nízke konštrukčné požiadavky mu zaisťujú výbornú univerzálnosť. Vysoká tesnosť spojená s dobrými statickými parametrami z neho robí ideálnu voľbu pre tých, ktorí hľadajú praktickosť posuvných dverí so zárukou výnimočnej kvality od popredného európskeho výrobcu v oblasti energeticky úsporného a pasívneho stavebníctva.

Prečo odporúčať posuvný systém EkoSun Slide:

- pomáha vytvárať svetlé, priestrané interiéry vďaka veľmi veľkým preskleniam
- pohodlne spája obývačku s terasou a minimalizuje bariéry medzi priestormi
- umožňuje vytvárať veľké, efektívne konštrukcie využitím efektívnych výstuží v profiloch krídel

Vyberte si posuvný systém EkoSun Slide, ak Váš zákazník:

- hľadá posuvné riešenie za prijateľnú cenu, výrazne nižšiu ako pri posuvných systémoch HST
- považuje tepelnú izoláciu za absolútnu prioritu a očakáva čo najnižšie účty za kúrenie
- disponuje pomerne malými miestnosťami, v ktorých ocení každý ušetrený štvorcový centimeter voľného priestoru

Spoznajte bližšie systém EkoSun Slide:

- dostupný v schéme A
- súčiniteľ prechodu tepla profilov: U_f od 1,3 W/m²K
- akustická izolácia: R_w až 38 dB
- estetické zvary V-Super s vysokou odolnosťou
- odolnosť proti zaťaženiu vetrom: do triedy B3
- vodotesnosť: do triedy 2A
- prievzdušnosť: do triedy 3
- maximálne rozmery bieleho krídla: 1 975 x 2 367 mm (Š x V)
- maximálne rozmery farebného krídla: 1 875 x 2 307 mm (Š x V)
- maximálne rozmery celej konštrukcie v bielej farbe: 4 000 x 2 460 mm (Š x V)
- maximálne rozmery celej konštrukcie vo farbe: 3 800 x 2 400 mm (Š x V)
- maximálna hmotnosť krídla: 200 kg