

greenEvolution Free

Variant: MD



- ✓ stavebná hĺbka 76 mm
- ✓ zasklenie paketmi so šírkou do 48 mm
- ✓ široký výber fólií
- ✓ systém je dostupný aj s profilmi triedy A v krídle
- ✓ systém je dostupný vo variantoch s dvoma (AD) a tromi tesneniami (MD)

0,77

Uw pri Ug = 0,5
(rámik Ultimate)*

3

Tesnenia

5/6

Komôr**

*hodnota Uw je uvedená pre referenčné okno s rozmermi 1230 x 1480 mm

**greenEvolution Free má 5 komôr v krídle a 6 v ráme

greenEvolution Free patrí do rodiny systémov Salamander, známych a oceňovaných po celom svete. Výber plastových okien greenEvolution Free zaručuje plný tepelný komfort a priestory zaliate prirodzeným svetlom vďaka výnimočne nízkej pohľadovej výške, porovnateľnej s pevným zasklením. Ponúka relatívne viac svetla ako konkurenčné systémy s podobnou stavebnou hĺbkou a možnosť použitia centrálnej kľučky umožňuje plné využitie konštrukcie so štulpom.

Plastové okná greenEvolution Free sú inšpirované klasickými výplňami, vďaka čomu najmä v kombinácii s drevodekormi predstavujú žiadané riešenie pre všetky renovačné projekty, kde nahrádzajú tradičné drevené okná.

Prečo odporúčať plastové okná greenEvolution Free:

- sú ekonomickou alternatívou k dreveným oknám, esteticky sa osvedčujú v interiéroch založených na prírodných materiáloch;

- poskytujú viac svetla, efektívne zväčšujú interiéry a dodávajú dojem priestrannosti aj malým miestnostiam;
- ponúkajú veľmi vysoké izolačné parametre, ktoré sa premietajú do reálneho zníženia nákladov na vykurovanie interiéru.

Vyberte si plastové okná greenEvolution Free, ak váš zákazník:

- plánuje renováciu historického priestoru, v ktorom boli použité drevené okná, a chce zachovať klasický charakter budovy;
- očakáva najvyššie úžitkové parametre za prijateľnú cenu, a to z hľadiska tepelnej a akustickej izolácie, ako aj tesnosti;
- chce využiť dotácie na výmenu okien – parametre greenEvolution Free kvalifikujú okná na získanie financovania z väčšiny vládnych termomodernizačných programov v Európe.

Spoznajte bližšie plastové okná greenEvolution Free:

- súčiniteľ prechodu tepla profilov: U_f od 1,4 W/m²K
- akustická izolácia: R_w do 47 dB
- trieda profilu v krídle: A
- trieda profilu v ráme: B
- odolnosť proti zaťaženiu vetrom: do triedy C5/B5
- vodotesnosť: do triedy 9A
- prievzdušnosť: do triedy 4
- zvary V-Perfect so zvýšenou odolnosťou a lepšou estetikou
- pohľadová výška krídlo/rám: 100 mm