

Ideal Neo View



- ✓ stavebná hĺbka 76 mm
- ✓ zasklenie paketmi so šírkou do 60 mm (štandardná vložka 48 mm)
- ✓ 2 body proti vlámaniu na krídlo
- ✓ dostupné farby jadra: hnedá, antracitová, biela

0,75

Uw pri Ug = 0,5
(rámik Ultimate)*

3

Tesnenia

5/6

Komôr

*Vyššie uvedená hodnota Uw je uvedená pre dvojkridlové okno s rozmermi 1884 x 2298 mm

Pre plastové okná Ideal Neo View platí, že menej znamená viac. V systéme je použité skryté krídlo, čiže riešenie, ktoré fasáde dodáva výnimočne moderný, minimalistický vzhľad, zvyčajne vyhradený pre oveľa drahšie hliníkové systémy. S Ideal Neo View je možné dosiahnuť vynikajúce úžitkové parametre za atraktívne ceny.

Výrazným rysom okien Ideal Neo View je tiež množstvo svetla, ktoré preniká do interiéru. Nízke pohľadové výšky profilov zaručujú, že v projektoch renovácií aj v nových budovách budú interiéry plné prirodzeného svetla.

Prečo odporúčať plastové okná Ideal Neo View:

- Majú skryté krídlo, čo je vizuálne mimoriadne atraktívne riešenie, vďaka ktorému je krídlo okna zvonku neviditeľné a budí dojem pevného zasklenia.
- Vyznačujú sa veľmi dobrými úžitkovými parametrami, najmä v oblasti tepelnej izolácie.
- Sú kompatibilné s ostatnými oknami Ideal Neo a energeto Neo, čo umožňuje ich plynulé prepojenie v rámci jednej budovy.

Zvoľte plastové okná Ideal Neo View, ak váš zákazník:

- Hľadá jednoduché a zároveň efektívne riešenia medzi istými, overenými plastovými oknami.
- Je rozhodnutý pre estetiku skrytého krídla a snaží sa vybrať finančne najvýhodnejšie riešenie.
- Zaujíma sa o nevšednú farebnosť a dekory, ktorých je vo všetkých možnostiach Ideal Neo široký, rôznorodý výber.

Spoznajte bližšie plastové okná Ideal Neo View:

- Minimálna hodnota $U_w = 0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Súčiniteľ prestupu tepla profilov: $U_f = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Pohľadová výška zostavy: 103 mm
- Akustická izolácia: R_w do 50 dB
- Stredové tesnenie (MD) zlepšujúce tesnosť okna
- Zvary V-Perfect so zvýšenou odolnosťou a lepšou estetikou
- Odolnosť proti zaťaženiu vetrom: do triedy C3/B3
- Vodotesnosť: do triedy 9A
- Prievzdušnosť: do triedy 4
- Ovládacie sily: trieda 1
- Mechanické vlastnosti: trieda 4