

MB-86N Pivot



- ✓ stavebná hĺbka (rám a krídlo): 77 mm
- ✓ maximálna hrúbka zasklenia v krídle: 60 mm
- ✓ maximálna hmotnosť krídla: 500 kg
- ✓ maximálne rozmery ŠxV: 2000 x 3400 mm
- ✓ unikátny systém uzamykania s jednou alebo dvoma rázvorami
- ✓ lakujeme v kompletnej palete RAL K7 a na vyžiadanie podľa konkrétneho kódu práškovej farby

Hliníkové vchodové dvere MB-86N Pivot vychádzajú z jedného z najobľúbenejších hliníkových systémov MB-86N, čo zaručuje ich prepracovanosť a dáva investorovi prísľub, že bude môcť v rámci svojho projektu veľmi ľahko esteticky zladiť rôzne prvky hliníkových výplní.

Veľké rozmery, unikátna funkčnosť pivotových dverí a neustále rastúca popularita tohto prémiového riešenia z nich robia dôležitý a nadpriemerne ziskový prvok ponuky každého distribútora.

Prečo odporučiť hliníkové vchodové dvere MB-86N Pivot:

- ponúkajú rýchlu a efektívnu montáž, čím umožňujú maximálne skrátenie doby realizácie investície
- disponujú širokým výberom panelov a dokonale sa tak prispôbia tradične elegantným aj moderne extravagantným fasádam
- umožňujú použitie celosklenených panelov, čo je riešenie, ktoré sa mimoriadne dobre uplatní v kanceláriách a verejných priestoroch

Vyberte si hliníkové vchodové dvere MB-86N Pivot, ak váš zákazník:

- hľadá originálnu vizitku pre dom alebo kanceláriu, pri ktorej nie je dobrý vzhľad dosiahnutý na úkor tepelnej izolácie alebo tesnosti
- chce využívať automatizáciu, a to predovšetkým zámky, ktoré umožňujú otvorenie bez použitia kľúča
- cieľi na riešenia s líniovým odvodnením, ktoré sú dostupné iba pri vybraných systémoch pivotových dverí

Spoznajte bližšie hliníkové vchodové dvere MB-86N Pivot:

- U_d od 0,73 W/m²K*
- tepelné varianty: ST, SI, SI+
- šírka: od 1200 do 2000 mm
- výška: od 2000 do 3400 mm
- spodné tesnenie s padacou lištou
- nízky prah 20 mm s možnosťou zapustenia (nulový prah)
- viditeľné alebo líniové odvodnenie (s 2 druhmi krytiel)
- priedušnosť: trieda 3
- vodotesnosť: trieda 3B
- odolnosť proti zaťaženiu vetrom: trieda C3

*Skúšky vykonané na referenčných dverách s rozmermi 1498 x 3059 mm (tepelná verzia SI+)